



Jeger Onyks to gotowa do użycia masa dekoracyjna pozwalająca uzyskać oryginalną powierzchnię z połyskującymi przetarciami i wżerami. Efekt przeznaczony jest do nakładania we wnętrzach.

Zrobisz to sam!
w 1 dzień

To tylko 2 kroki

tylko 2 narzędzia:



1 Rozprowadź walcem Primer Onyks



Na czystą, suchą, odpyloną i odtuszczoną ścianę nałóż walcem malarskim **Jeger Primer Onyks**. Odczekaj od 2 do 4 godzin.

2 Nałóż pacą Jeger Onyks



Jeger Onyks dokładnie wymieszaj. Nie rozcieńczaj, produkt jest gotowy do użycia. Nie mieszaj z innymi produktami. Nałóż pacą wenecką na grubość ziarna, następnie wygładź. Jeśli chcesz wykonać wżery, przykładaj i odrywaj pacą od świeżo nałożonej masy. Na etapie wstępnego przesychnienia całą powierzchnię delikatnie wygładź. Pozostaw do wyschnięcia. Gotowe!

Porada: Jeśli chcesz uzyskać efekt mieniących kryształków przed przystąpieniem do aplikacji, do masy Onyks dosyp Jeger Brokat ok. 100 g na każde 7 kg produktu po czym dokładnie wymieszaj.

Film instruktażowy możesz zobaczyć na: www.jeger.tv wykonaj.pl Potrzebujesz wykonawcy? Wejdź na: wykonaj.pl

7kg > ±6m²
14kg > ±12m²

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania (Pn-So 8⁰⁰-18⁰⁰)

887 71 71 04

jeger.pl

Wydajność efektu zależy od struktury i chłonności podłoża, grubości i ilości warstw, metody aplikacji oraz doświadczenia wykonawcy.

Global Point, ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce

PRODUKT POLSKI

