



Wysokiej jakości strukturalna farba akrylowa z dodatkami mineralnymi, nadająca dekorowanej powierzchni charakterystyczną fakturę „baranka”. Farba zapewnia bardzo dobre krycie i pozwala na maskowanie drobnych nierówności i pęknięć.

Zrobisz to sam!
w 1 dzień

To tylko 2 kroki

tylko 1 narzędzie: wałek



1 Rozprowadź wałkiem podkład




Na czystą, suchą, odpyloną i odtłuszczoną ścianę natóż **Jeger Podkład pod masy dekoracyjne** (zgodnie z instrukcją zawartą na opakowaniu). Użyj do tego wałka z mikrofibry. Zostaw do wyschnięcia na ok. 4 h.

2 Natóż Jeger Baranek



Jeger Baranek - produkt gotowy do użycia, przed nakładaniem dokładnie wymieszaj. Nakładaj za pomocą wałka o krótkiej lub średniej długości włosia dokładnie rozprowadzając w różnych kierunkach, unikaj równoległych pasów. Kolejne fragmenty łącz metodą „na mokro”. W czasie pracy farbę od czasu do czasu wymieszaj. Drugą warstwę można nakładać po ok. 4h. Całkowity czas schnięcia ok. 24h.

Pamiętaj: W przypadku konieczności użycia więcej niż jednego opakowania produktu, przed nakładaniem wymieszaj zawartość wszystkich opakowań razem. W ten sposób uzyskasz jednolity odcień. Przed wykonaniem całości sprawdź efekt na niewielkiej powierzchni. Stosuj środki ochrony zgodnie z opisem bezpieczeństwa. Produkt przeznaczony jest do wewnątrz.

 Film instruktażowy możesz zobaczyć na: www.jeger.tv

±15 wydajności z opakowania (5 L) m²

Wydajność efektu zależy od struktury i chłonności podłoża, grubości i ilości warstw, metody aplikacji oraz doświadczenia wykonawcy.

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania (Pn-So 8⁰⁰-20⁰⁰)

 **887 71 71 04**

Global Point, ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce

 Made in Poland

jeger.pl



5 902166 638132