



Jeger Beton je hotová dekoračná hmota, ktorá umožňuje dosiahnuť povrch imitujúci surový betón s charakteristickými pórmí alebo efekt betónových platní. Efekt určený pre nanášanie v interiéri.

Zvládneš to sám!
Dokonca za 1 deň

Sú to iba 3 kroky **Potrebuje len 2 náradia:**



1 Valčekom naneste Jeger Primer na Beton



Na čistú, suchú stenu zbavenú prachu a mastnoty naneste **Jeger Primer na Beton** (v súlade s návodom uvedeným na obale) a nechajte schnúť približne 4 hod.

2 Hladidlom naneste Jeger Betón



Jeger Beton pred použitím dôkladne premiešajte. Neriedte vodou. Nemiešajte s inými produktmi. Nanášajte benátskym hladidlom na hrúbku zrna a vyhladte. Ak chcete zhotoviť póry, na čerstvo nanesenú stierku prikladajte a odťahujte hladidlo. Počas úvodného schnutia celú plochu jemne vyhladte. Ak chcete efekt zmeniť, po približne 4 hodinách môžete naniesť ďalšiu vrstvu a postup opakovať. Nanášajte pri teplote od +8°C do +25°C a relatívnej vlhkosti max. 82%, zabráňte prievanu. Nechajte schnúť cca 12 hodín. Po skončení maľovania umyte náradie teplou vodou.

3 Zabezpečte lakom



Na vyschnutý povrch naneste novým, nepoužitým valčekom prípravok **Jeger Protector na Beton - matný ochranný lak**. Lak môže mierne zmeniť odtieň povrchu.

Odporúčania: Ak chcete dosiahnuť efekt „betónových platní“, počkajte 10 minút po nanosení druhej vrstvy produktu a pomocou plochého skrutkovača nakreslite čiary imitujúce spoje platní, prípadne použite pásku na betónové platne. Následne celok jemne vyhladte.



Nezabudnite: V prípade používania viacerých balení z rôznych výrobných šarží ich pred nanášaním premiešajte vo väčšej nádobe, aby ste zabránili rozdielu v odtieňoch farby. Pred zhotovením celku skontrolujte očakávaný efekt na malej ploche. Produkt určený do interiérov.

☎ 0907 686 823

Radi odpovieme na všetky otázky (Po-Pia 8⁰⁰-18⁰⁰)

±12 Výdatnosť z balenia 14 kg m²

Závisí od štruktúry a nasiakavosti podkladu, hrúbky a počtu vrstiev, metódy nanášania a skúsenosti zhotoviteľa

