



Jeger Beton este o masă decorativă gata de utilizare care conferă suprafețelor aspectul de beton industrial nefinisat, creând efectul caracteristic plăcilor de beton cu rugozități și denivelări. Produsul este destinat utilizării în interior.

O poți face chiar tu, într-o singură zi!

Doar 3 pași

Doar 2 unelte:



1 Aplicați Jeger Primer cu un trafalet



Aplicați stratul de bază **Jeger Primer Beton** pe un perete uscat, fără praf și fără grăsimi (conform instrucțiunilor de pe ambalaj) și lăsați să se usuce timp de aproximativ 4 ore.

2 Aplicați Jeger Beton cu o gletieră



Amestecați bine **Jeger Beton** înainte de utilizare. Nu diluați cu apă, produsul este gata de utilizare. Nu amestecați cu alte produse. Aplicați cu o gletieră venețiană un strat subțire de grosimea granulației produsului și apoi neteziți ușor. Dacă doriți să obțineți efectul denivelat poziționați gletiera pe un strat proaspăt aplicat și îndepărtați-o. În etapa de uscare inițială, neteziți ușor întreaga suprafață. Dacă doriți să schimbați efectul, puteți aplica un alt strat după 4 ore și apoi repetați procesul. Aplicați la temperaturi cuprinse între +8°C și +25°C, cu o umiditate relativă maximă de 82%, evitând curenții de aer. Lăsați să se usuce timp de aproximativ 12 ore. Spălați uneltele cu apă caldă după terminarea lucrului.

3 Aplicați Jeger Protector Beton



Aplicați **Jeger Protector Beton Mat** pe suprafața uscată, cu un trafalet nou, nefolosit. Lacul poate schimba ușor nuanța suprafeței.

Sfaturi: Pentru un efect de "placă de beton", așteptați 10 minute după aplicarea celui de-al doilea strat de produs și cu ajutorul unei șurubelnițe plate, trasați linii care imită rosturile plăcilor sau folosiți o **Jeger Bandă pentru imitarea plăcilor de beton**. După aceea neteziți ușor întreaga suprafață.

Sfat: Dacă doriți să obțineți efectul de "plăci de beton", aplicați Jeger Bandă plăci beton pe primul strat uscat de beton, în locurile care "separă" plăcile între ele. Apoi aplicați următorul strat de Jeger Beton și după aproximativ 30 de minute îndepărtați banda, obținând astfel modelul plăcii de Beton. Neteziți ușor întreaga suprafață.



Notă: Dacă trebuie să folosiți mai mult de un pachet de produs, amestecați conținutul tuturor pachetelor într-un recipient mai mare înainte de aplicare, pentru a preveni diferențele de nuanță a culorii. Înainte de a vopsi întreaga suprafață, verificați rezultatul pe o suprafață mică. Produsul este destinat utilizării în interior.

☎ 0758 871 110

Vom răspunde cu plăcere la orice întrebare (Luni-Vineri: 8 - 18)

Eficiență:
7kg > ±6m²
14kg > ±12m²

*Eficiența produsului depinde de structura și capacitatea de absorbție a suprafeței vopsite, de grosimea acesteia, de numărul de straturi, de metoda de aplicare și de experiența meseriașului.

FABRICAT ÎN POLONIA

jeger.com