



Farba Kredowa Chalky Style to matowa farba do mebli, elementów dekoracyjnych, przedmiotów codziennego użytku, boazerii itp. Pozwala na uzyskanie efektu przecierek, postarzenia lub jednolitego koloru. Nadaje się do stosowania bez gruntowania i konieczności usuwania poprzednich farb.

Zrobisz to sam!
w 1 dzień

To tylko 2 kroki

tylko 1 narzędzie:



+ zależnie od sposobu dekoracji papier ścierny lub gąbka

1 Nałóż Farbę Kredową



Dekorowaną powierzchnię lekko przeszlifuj i oczyść. Farbę możesz stosować bezpośrednio na surowe, malowane lub lakierowane drewno. Uwaga: na drewno garbnikowe lub iglaste należy uprzednio nałożyć Jeger Deco Primer. Nałóż zgodnie z kierunkiem słoju drewna za pomocą pędzla lub małego wałka, unikając powstawania zgrubień i zacieków. **Efekt postarzenia/przecierki:** Po wyschnięciu farby (ok 4h) lekko i nierównomiernie przeszlifuj powierzchnię cienkim papierem ściernym, odstawiając miejscowo drewno. **Efekt jednolitego koloru:** Po nałożeniu pierwszej warstwy farby odczekaj ok 4h. W przypadku aplikacji wałkiem przeszlifuj powierzchnię papierem ściernym o gradacji 180, następnie nałóż równomiernie drugą warstwę farby i pozostaw do wyschnięcia. **Efekt dwukolorowy:** Po naniesieniu pierwszej warstwy farby w pierwszym kolorze pozostaw ją do wyschnięcia na $\pm 4h$, a następnie nałóż drugi kolor. Po ± 15 min, wilgotną gąbką, nierówno przecieraj powierzchnię, odstawiając miejscowo pierwszy kolor.

2 Zabezpiecz lakierem lub woskiem



Zabezpieczenie: W celu dodatkowego zabezpieczenia lub zmiany wykończenia, po wyschnięciu dekorowanej powierzchni, możesz nałożyć jeden z lakierów lub wosk Jeger do Farby Kredowej Chalky Style.

Pamiętaj: W przypadku konieczności użycia więcej niż jednego opakowania produktu, przed nakładaniem wymieszaj zawartość wszystkich opakowań razem (przy efekcie dwukolorowym każdy z kolorów osobno). Przed wykonaniem całości sprawdź efekt na niewielkiej powierzchni. Produkt przeznaczony jest do wnętrza.

Film instruktażowy możesz zobaczyć na: www.jeger.tv

4h czas schnięcia

narzędzia umyj wodą

± 5 wydajność z opakowania (500ml) m^2

Wydajność efektu zależy od struktury i chłonności podłoża, grubości i ilości warstw, metody aplikacji oraz doświadczenia wykonawcy.

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania (Pn-So 8⁰⁰-18⁰⁰)

☎ 887 71 71 04

jeger.pl

Global Point
ul. Rozwoju 3
Biskupice Podgórne
55-040 Kobierzyce
Made in Poland

