



Jeger Hologram to innowacyjny produkt, który dzięki zastosowaniu metalizującej folii pozwala uzyskać efekt złota, srebra, miedzi lub brązu, zależnie od preferencji i stylu wnętrza.

Zrobisz to sam!
w 1 dzień

To tylko kilka kroków

Tylko 4 narzędzia:



1 Natóż wałkiem Primer Hologram



1. Na czystą, suchą, odpyloną i odtłuszczoną ścianę natóż wałkiem z mikrofibry **Jeger Primer Hologram** (zgodnie z instrukcją zawartą w opakowaniu). Zostaw do wyschnięcia na ok. 4 h.

2 Natóż pacą Jeger Hologram




2. **Jeger Hologram** dokładnie wymieszaj. Nie rozcieńczaj, produkt jest gotowy do użycia. Nie mieszaj z innymi produktami. Za pomocą pacy natóż warstwę na grubość ziarna (ok 1 mm). Produkt nakładaj etapami, nie nakładaj jednorazowo na całą powierzchnię.

3 Pacą szczotkową wykonaj strukturę



3. W przesychniętej masie wykonaj pionowe „przetarcia” za pomocą **Pacy szczotka do struktury**. Następnie powierzchnię delikatnie zagładź zwykłą pacą. Nakładaj w temp. od +8°C do +25°C, przy wilgotności względnej max. 82%, unikaj przeciągów. Pozostaw do wyschnięcia na około 12h.

4 Natóż wałkiem Hologram Klej



4. Na wyschniętą powierzchnię za pomocą małego wałka natóż obficie (pionowymi ruchami) **Jeger Hologram Klej** pod jeden pas folii (najlepiej na ok 25 cm).

5 Zaaplikuj folię



5. Na wilgotną powierzchnię kleju naklej na całą wysokość ściany jeden pas folii i delikatnie dociśnij. (Uwaga: folię przykładaj matową stroną do kleju). Następnie w podobny sposób nakładaj kolejne pasy folii, tak aby każdy nachodził na poprzedni, na szerokość ok 1-2 cm. Pozostaw do wyschnięcia. Po ok. 4 godz. jednostajnym ruchem odrywaj z góry do dołu całe kolejne pasy folii rozpoczynając od ostatnio położonego.

6 Natóż Protector Hologram



6. Na całą dekorowaną powierzchnię natóż **Jeger Protector Hologram** wg. instrukcji aplikacji.

Zobacz film instruktażowy

zeskanuj kod QR lub obejrzyj na stronie: www.jeger.tv



Potrzebujesz wykonawcy?

wykonaj.pl

Darmowa porada Kolor Konsultanta?

jeger.pl/kolor-konsultant

±6 wydajność z opakowania (7kg) m²

Zależna od struktury i chłonności podłoża, grubości i ilości warstw, metody aplikacji oraz doświadczenia wykonawcy.

Produkt polski



☎ 887 71 71 04

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania (Pn-Pt 8⁰⁰-18⁰⁰)

Global Point, ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce

jeger.pl