



Jeger Loft Beton je dekoratívna stierka imitujúca efekt betónu. Môže sa používať na stenách, pracovných doskách, v kúpeľniach a sprchách.

**Zvládneš to sám!**  
Dokonca za 1 deň

**Sú to iba 3 kroky**

**Potrebujete len 2 náradia:**




**1** Rozotrite vhodný podklad



Na čistú, suchú stenu zbavenú prachu a mastnoty naneste valčekom **Jeger Základ pre dekoratívne farby** (v súlade s návodom uvedeným na obale) a nechajte schnúť približne 2 hod. Jeger Primer Loft Beton môžete nanášať na obklady, cementové potery a pracovné dosky. Pre doplnenie škár a vyrovnanie nerovností použite Jeger Vyrovňavajúci podklad na dosky a dlaždice. Nechajte schnúť 4 hod.

**2** Hladidlom naneste Loft Betón



**Jeger Loft Beton** dôkladne premiešajte. Neriedte vodou. Nemiešajte s inými produktmi. Hladidlom naneste tenkú, rovnomernú vrstvu tmavšieho odtieňa a jemne vyhladte. Nechajte schnúť 4 hod. Na vyschnutú prvú vrstvu nanášajte po fragmentoch nový tmavší odtieň. Keď je vrstva ešte mokrá, miestami vtierajte svetlejší odtieň. Nanášajte zvislými pohybmi zhora nadol. Nanášajte pri teplote od +8°C do +25°C a relatívnej vlhkosti max. 82%, zabráňte prievanu. Nechajte schnúť cca 12 hodín.

**3** Zabezpečte vybraným lakom



Na vyschnutý povrch nanášajte valčekom lak **Jeger Protector Loft Beton** na steny - matný alebo **Jeger Loft Beton 2K** na podlahy, kúpeľne a pracovné dosky. Po skončení maľovania umyte náradie teplou vodou.

**Nezabudnite:** V prípade používania viacerých balení z rôznych výrobných šarží ich pred nanášaním premiešajte vo väčšej nádobe, aby ste zabránili rozdielu v odtieňoch farby (v prípade dvoch farieb každú z nich osobitne). Pred zhotovením celku skontrolujte očakávaný efekt na malej ploche. Produkt určený do interiérov. Nepoužívajte na poteroch a v miestnostiach priemyselného charakteru alebo v intenzívne využívaných priestoroch.

☎ 0907 686 823

Radi odpovieme na všetky otázky (Po-Pia 8<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>)

±6 Výdatnosť z balenia 2 L m<sup>2</sup>

Závisí od štruktúry a nasiakavosti podkladu, hrúbky a počtu vrstiev, metódy nanášania a skúsenosti zhotoviteľa

