



Jeger Stiuk je dekoračný efekt s charakteristickým leskom. Stenám dodáva vzhľad lešteného mramoru.

Zvládneš  
to sám!  
Dokonca za 1 deň

Sú to iba  
3 kroky

Potrebujeť  
len 2 náradie:



1 Podklad  
naneste  
valčekom



Na čistú, suchú stenu zbavenú prachu a mastnoty naneste valčekom **Jeger Základ pre dekoratívne farby** (v súlade s návodom uvedeným na obale) a nechajte schnúť približne 2 hod. V prípade svetlých farieb odporúčame naniestť základ v dvoch vrstvach.

2 Hladidlom  
naneste  
Jeger Stiuk



**Jeger Stiuk** dôkladne premiešajte. Nerieďte vodou. Nemiešajte s inými produktmi. Pomocou benátskeho hladidla nanášajte rovnomerne v tenkej vrstve. Efekt nanášajte malými fragmentmi, nepravidelne (v rôznych smeroch). Nechajte schnúť 2 hod. Pred nanášaním druhej vrstvy povrch vyhladte hladidlom. Druhú vrstvu nanášajte po malých fragmentoch všetkými smermi. Keď začne materiál zasychať, vyleštite celú plochu hladidlom (leštite do všetkými smermi). Nanášajte pri teplote od +8°C do +25°C a relatívnej vlhkosti max. 82%, zabráňte prievanu. Po ukončení práce náradie umyte teplou vodou.

3 Vyleštite



Po približne 2 hod. vyleštite vyschnutý náter pomocou handričky z mikrovlákna. Pri leštení vykonávajte krúživé pohyby. Pre zlepšenie hĺbky odtieňa a dosiahnutie vysokého lesku použite **Jeger dekoratívny vosk pre efekt Štuk**.

**Nezabudnite:** V prípade používania viacerých balení z rôznych výrobných šarží ich pred nanášaním premiešajte vo väčšej nádobe, aby ste zabránili rozdielu v odtieňoch farby. Pred zhotovením celku skontrolujte očakávaný efekt na malej ploche. Produkt určený do interiérov.

0907 686 823

Radi odpovieme  
na všetky otázky  
(Po-Pia 8<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>)

±12  
 $m^2$

Výdatnosť  
z balenia 2 l

Závisí od štruktúry a nasiakavosti podkladu,  
hrúbky a počtu vrstiev, metódy  
nanášania a skúseností zhotoviteľa



jeger.com