



Jeger Stiuk to efekt dekoracyjny o charakterystycznym połysku. Nadaje ścianom wygląd polerowanego marmuru.

Zrobisz to sam!
w 1 dzień

To tylko 3 kroki

tylko 2 narzędzia:



1 Rozprowadź wálkiem podkład




Na czystą, suchą, odpyloną i odtłuszczoną ścianę nałóż **Jeger Podkład pod farby dekoracyjne** (zgodnie z instrukcją zawartą na opakowaniu). Użyj do tego wálka z mikrofibry. Zostaw do wyschnięcia na ok. 4 h. Pod jasne kolory zalecamy nałożyć 2 warstwy podkładu.

2 Nałóż pacą Jeger Stiuk



Jeger Stiuk dokładnie wymieszaj. Nie rozcieńczaj, produkt jest gotowy do użycia. Pacą wenecką nałóż pierwszą cienką warstwę. Efekt nakładaj małymi fragmentami, rozprowadzając go w różnych kierunkach, na krzyż. Następnie lekko wygładź. Po 3-10 min zwilż pacą wodą i dokładnie wygładź powierzchnię. Po 2 godz. nałóż drugą warstwę w ten sam sposób.

3 Wypoleruj



Po ok. 2 h wypoleruj ścianę za pomocą ściereczki z mikrofibry.

Pamiętaj: W przypadku konieczności użycia więcej niż jednego opakowania produktu, przed nakładaniem wymieszaj zawartość wszystkich opakowań razem. W ten sposób uzyskasz jednolity odcień. Przed wykonaniem całości sprawdź efekt na niewielkiej powierzchni. Produkt przeznaczony jest do wnętrza.

Film instruktażowy możesz zobaczyć na: www.jeger.tv

±12 wydajność z opakowania (2 L) m²

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania (Pn-So 8⁰⁰-20⁰⁰)

887 71 71 04

jeger.pl

Wydajność efektu zależy od struktury i chłonności podłoża, grubości i ilości warstw, metody aplikacji oraz doświadczenia wykonawcy.

Global Point, ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce

Made in Poland

