

Jeger Metal Structur to gotowa do użycia masa dekoracyjna pozwalająca uzyskać na ścianie metalizujący efekt z charakterystycznymi wżerami i przetarciami.


Zrobisz to sam!
w 1 dzień

To tylko 3 kroki

tylko 3 narzędzia:



1 Rozprowadź wałkiem Primer Metal Structur



Na czystą, suchą, odpyloną i odtłuszczoną ścianę nałóż **Jeger Primer Metal Structur** (zgodnie z instrukcją zawartą na opakowaniu). Użyj do tego wałka z mikrofibry. Zostaw do wyschnięcia na ok. 4 h.

2 Nałóż pacą Metal Structur i wykonaj wżery



Jeger Metal Structur dokładnie wymieszaj. Nie rozcieńczaj, produkt jest gotowy do użycia. Nie mieszaj z innymi produktami. Za pomocą pacy nałóż jedną warstwę na grubość ziarna (ok 1mm). W lekko przeschniętej masie wykonaj pionowe „przedrapania” za pomocą pacy. Następnie powierzchnię delikatnie zagładź. Nakładaj w temp. od +8°C do +25°C, przy wilgotności względnej max. 82%, unikaj przeciągów. Pozostaw do wyschnięcia na około 12h.

3 Nałóż wałkiem Metalizę Loft Metal



Na wyschniętą powierzchnię za pomocą wałka gąbkowego nałóż **Jeger Loft Metal Metaliza**. Produkt aplikuj we wszystkie strony, nie dociskaj wałka zbyt mocno. Pozostaw do wyschnięcia na około 2h.

Pamiętaj: W przypadku konieczności użycia więcej niż jednego opakowania produktu, przed nakładaniem wymieszaj zawartość wszystkich opakowań razem. W ten sposób uzyskasz jednolity odcień. Przed wykonaniem całości sprawdź efekt na niewielkiej powierzchni. Produkt przeznaczony do wnętrza.

Film instruktażowy możesz zobaczyć na: www.jeger.tv



Potrzebujesz wykonawcy?
wykonaj.pl

Darmowa porada Kolor Konsultanta?
jeger.pl/kolor-konsultant

±6 wydajność z opakowania (1 L) m²

Zależna od struktury i chłonności podłoża, grubości i ilości warstw, metody aplikacji oraz doświadczenia wykonawcy.

Produkt polski



887 71 71 04

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania (Pn-Pt 8⁰⁰-18⁰⁰)

Global Point, ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce

jeger.pl